

シリーズ	プレステージ					リミテッド エディション
モデル	SR325x	SR225x	SR125x	SR80x	SR60x	The Hemp Headphone Ver2
<b>GRADO</b>						
JAN/UPC	850929008041	850929008034	850929008027	850929008010	850929008003	4528114020609
形式	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア	オープンエア
チャンバー (ハウジング)	アルミ合金	無共振ポリカーボネート	無共振ポリカーボネート	無共振ポリカーボネート	無共振ポリカーボネート	ヘンプ(麻)/メープル
ダイアフラム口径	44mm	44mm	44mm	44mm	44mm	40mm
周波数特性	18-24,000Hz	20-22,000Hz	20-20,000Hz	20-20,000Hz	20-20,000Hz	13-28,000Hz
チャンネルバランス	0.05dB	0.05dB	0.1dB	0.1dB	0.1dB	0.05dB
インピーダンス	38Ω	38Ω	38Ω	38Ω	38Ω	38Ω
感度	99.8dB	99.8dB	99.8dB	99.8dB	99.8dB	99.8dB
接続コード	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	4芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	4芯スーパーアニール 処理OFCケーブル	8芯スーパーアニール 処理OFCケーブル
接続コード長	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m
総質量	約360g	約280g	約280g	約240g	約240g	約360g
入力端子	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ
付属品	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター
イヤークッション	F	F	S	S	S	F

シリーズ	リファレンス				ステートメント			
モデル	RS1x	RS1x Balanced	RS2x	RS2x Balanced	GS1000x	GS1000x Balanced	GS3000x	GS3000x Balanced
<b>GRADO</b>								
JAN/UPC	850929008065	4528114010686	850929008058	850929008058	850929008218	4528114020838	850929008225	4528114020821
形式	オープンエア		オープンエア		オープンエア		オープンエア	
チャンパー (ハウジング)	ココボロ/ヘンプ /メープル		メープル/ヘンプ		マホガニー / イベ		ココボロ/メタル	
ダイアフラム口径	50mm		44mm		50mm		55mm	
周波数特性	12~30,000Hz		14~28,000Hz		8~35,000Hz		4~51,000Hz	
チャンネルバランス	0.05dB		0.05dB		0.05dB		0.05dB	
インピーダンス	38Ω		38Ω		38Ω		38Ω	
感度	99.8dB		99.8dB		99.8dB		99.8dB	
接続コード	8芯スーパーアニール処理OFCケーブル		8芯スーパーアニール処理OFCケーブル		12芯スーパーアニール処理OFCケーブル		12芯スーパーアニール処理OFCケーブル	
接続コード長	約1.7m	約1.8m	約1.7m	約1.8m	約1.7m	約1.8m	約1.7m	約1.8m
総重量	約320g	約350g	約280g	約310g	約380g	約400g	約520g	約540g
入力端子	3.5mmステレオミニ	XLR4pinバランス	3.5mmステレオミニ	XLR4pinバランス	1/4インチ標準プラグ	XLR4pinバランス	1/4インチ標準プラグ	XLR4pinバランス
付属品	1/4インチ標準プラグ アダプター	XLR-1/4インチ 変換アダプター	1/4インチ標準プラグ アダプター	XLR-1/4インチ 変換アダプター	-	XLR-1/4インチ 変換アダプター	-	XLR-1/4インチ 変換アダプター
イヤークラッド	L	L	L	L	G	G	G	G